

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES			
01.01	m ²	Demolición de pavimento de acera Demolición de pavimento de acera existente (baldosa + hormigón), incluyendo carga y transporte a vertedero.	4,89
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
01.02	m ²	Desbroce del terreno desbroce del terreno, incluyendo limpieza, desbroce, corte y destocoado de arboles, retirada de poda, incluido carga y transporte a vertedero	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
01.03	m ³	Demolición con compresor de cimentación de hormigón Demolición con compresor de cimentación de hormigón en masa, incluido acopio de escombros a pie de obra.	174,60
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
01.04	m3	Demolición de canalización existente	18,82
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
01.05	m2	Demolición de pavimento asfáltico	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.06	ud	Desmontaje de cuadro eléctrico existente	95,52
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.01	m ³	Excavación mec. pozos y arquetas Excavación mecánica de pozo/arqueta en terreno compacto hasta 3,00 m de profundidad, salvando servicios existentes, incluido transporte de los productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero.	25,05
		VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
02.02	m ³	Excavación en zanja Excavación manual ó mecánica en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con p.p. de demoliciones, entibación, achiques y refino de la rasante, salvando servicios existentes. Incluso carga y transporte de productos a lugar de empleo ó vertedero.	14,07
		CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
02.03	m ³	Relleno de zanjas Relleno de zanjas, o trasdós de muros, con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos, extendido, rasanteado y compactado hasta un 95% del proctor modificado.	14,04
		CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
02.04	m ³	Gravilla nº1 gravilla nº1 (2/6 mms) en asientos, recubrimiento de la tubería y rellenos, extendida, rasanteada y compactada	18,51
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS			
03.01	m ³	Hormigón HM-15 N/mm² Hormigón HM-15N/mm ² en masa, puesto en obra en capas de nivelación y limpieza, incluso parte proporcional por vertido, curado y hormigonado de zonas sumergidas.	103,51
		CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
03.02	m ³	Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb. Incluso aditivos para la puesta en obra, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, según EHE.	155,80
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
03.03	kg	Acero B-500-S Acero corrugado en redondos B-500-S, incluso suministro a pie de obra, ferrallado, colocación y parte proporcional de calzos, separadores, alambres de atado, soldaduras, despuntes y solapes.	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
03.04	m ²	Encofrado metálico par vert M2 Encofrado con planchas modulares en paramentos verticales, incluyendo p.p. de pequeño encofrado manual en madera, desencofrado y desencofrado.	11,40
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
03.05	m ²	Encofrado madera par hzt Encofrado de madera para losa horizontal, mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.	22,85
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.06	ml.	Junta de dilatación Junta de dilatación e impermeabilización, incluyendo encofrado, lámina de polietileno de 40 cms de ancho y sellado con Sikaflex 11 o mastic homologado para agua potable.	19,29
		DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
03.07	m ²	Lámina de drenaje Lámina de drenaje formada por lámina de estructura tridimensional de poliestireno de 6.35 mm. de espesor para drenaje de muros en contacto con las tierras. Suministro y colocación incluidos.	21,93
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
03.08	m ²	Tratamiento impermeabilización bit m2 Tratamiento de impermeabilización en el contacto de los paramentos verticales de hormigón con el terreno, a base de pinturas bituminosas. Incluso material, aplicación y reparación de superficies.	3,02
		TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
03.09	ud.	Pates de polipropileno Pates de polipropileno 30x25 con alma de acero para escalera vertical, incluso recibido de albañilería.	19,21
		DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
03.10	ud.	Pasamuros DN 300 mm. Pasamuros DN 300 mm con anillo de estanqueidad para recibido en obra. Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar. Longitud media 500 mm. Material: acero inoxidable Aisi 316 L. Norma DIN-2643. Conexión: valona y brida sobre norma DIN 2573.	351,99
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.11	m ²	Tapas para cierre de aperturas Tapas para cierre de aperturas mediante chapa de acero estriado 4/5 mms, incluso marco reforzado para sobrecarga de vehículos, totalmente instalada.	292,38
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 EQUIPOS E INSTALACIONES			
SUBCAPÍTULO 04.01 Bombas			
04.01.01	ud	Bombas 5,9 KW 1450rpm BOMBA SUMERGIBLE FLYGT NP 3127 MT 3F N° de curva: 53-452 Diámetro impulsor = 220 mm Tipo de impulsor: N - autolimpiante Salida de voluta DN 100 para válvula de limpieza Instalación extraíble por guías 2x2 Con motor N3127.160 21-12-4AL-W de 5,9kW /400VD 3-fás. 50Hz Velocidad: 1450 rpm / Corriente nominal: 12A Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor Protección de motor IP68 3x sondas térmicas Tipo de operación S1 (24h al día) 40 °C Aislamiento clase H (180°C) Material de la carcasa: H° F° GG 25 Material del impulsor: H° F° GG25 bordes endurecidos Material de los anillos tóricos: NBR Eje: 1.4057 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas Interior/Superior: WCCr - WCCr Exterior/Inferior: WCCr - WCCr Color: Gris (NCS 5804-B07G) Se incluyen 10m. de cable SUBCAB 4G25+2x1,5mm2 para arranque en directo. O equivalente, completamente instalada y en funcionamiento.	5.595,16
		CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
04.01.02	ud	Zócalo 100 /DN 100 Zócalo 100/DN 100 PN 16 para bomba indicada completamente colocado	523,54
		QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.01.03	ud	Soporte Ud Soporte superior TG 2x2" galvanizado sin anclajes	42,63
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.01.04	ud	Tubo guía 2" L=4m Ud Tubo guía 2" L=4m; acero galvanizado y espesor 3mm	118,47
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.01.05	ud	Cadena <500Kg L=7m Ud Suministro y h montaje de cadena <500Kg y longitud de 7m galvanizada 6x18,5x9,5mm, cumple con las normas EN 818 y marcado CE. Cada metro dispone de un eslabón grande de anclaje.	53,47
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.01.06	ud	Carrete de desmontaje DN-150 mm para embridar Carrete de desmontaje DN-150 para embridar, incluso bridas juntas tomillería y medios auxiliares, totalmente montado y terminado.	522,37
		QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.01.07	ud	Impulsión primaria desde motobomba a valvulería Colector de impulsión primaria desde motobomba a colector de impulsión y valvulería construida en polietileno PE-100, PN-10 (SDR17) DN-160 mm, incluso codos, codos reductores DN150 a DN100, portabridas, tomillería, juntas y uniones, medios auxiliares y conexión a colector de impulsión principal, totalmente terminado.	525,00
		QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.01.08	ud.	Cuadro de control y gestión electrónica Cuadro de control y gestión electrónica para 2 bombas de 5.9 kW, marca Flygt o similar homologada, totalmente instalado.	3.675,00
		TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
04.01.09	ud	Sumin coloc. pieza pantalón DN200/250 Ud Suministro y colocación de pieza pantalón de DN200 o DN250, con dos entradas DN125, incluso instalación, conexionado, bridas y accesorios, totalmente instalada.	524,15
		QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
04.01.10	h	Trabajos motobomba succionadora	32,77
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

SUBCAPÍTULO 04.02 Trituradora

04.02.01	ud	Unidad trituradora Suministro, montaje y puesta en marcha de un sistema de trituración MUNCHER CA206ABT7B2/HF528 para Q=150 m³/h, formado por: - Un triturador formado por dos robustos ejes de forma hexagonal, que van apoyados en rodamientos a bolas y montan cierres mecánicos, para evitar el paso del agua a la unidad de accionamiento. Cada eje incorpora una serie de cuchillas interpuestas mediante espaciadores. Los materiales constructivos son: Cuerpo de fundición gris BS1561 Grado EN-GJL-HB195, Cuchillas de aleación de acero al cromo molibdeno y cierres mecánicos de carburo de tungsteno. La velocidad de giro de los ejes es de 51/83 r.p.m., lo que garantiza una velocidad periférica máxima de 31m/min. Los tamaños de los sólidos después de triturados serán inferiores a 8 mm. - Motor eléctrico de accionamiento del equipo, de las siguientes características: Potencia del triturador de 3,7 kW; Velocidad de giro de 1.450 r.p.m.; Protección IP-68 y ATEX (Totalmente estanco para su funcionamiento sumergido y en atmósfera explosiva); Tensión de 400 V; Frecuencia de 50Hz; Forma constructiva V1; Aislamiento F. - PLC, programado con las órdenes de protección que se completa con los arrancadores, inversores, magneto-térmicos y resto de aparillaje eléctrico normalizado y según esquema establecido.	21.791,00
		VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS	
04.02.02	ud	Cajón soporte	1.800,00
		MIL OCHOCIENTOS EUROS	

SUBCAPÍTULO 04.03 Accesorios

04.03.01	ud	Compuerta mural, 400x600, AISI 316, cierre 3 lados Compuerta mural marca AVK serie 702-B, o similar, para canal de 400mm de anchura, DN300x600mm, con estanquidad a 3 lados, bastidor y tablero en acero inoxidable AISI 316, junta de estanquidad en EPDM, husillo en acero inoxidable AISI 303 y deslizaderas en polietileno de alta densidad. Incluye volante de maniobra.	1.617,00
		MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS	
04.03.02	ud	Arqueta de registro debajo de armarios de distribución (1.2x0.6x Arqueta de 1.2x0.6x0.8 m. a construir debajo de armarios de distribución de corriente eléctrica.	227,55
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.03.03	u	Válv. compuerta, a.e., DN150, enchufe fundición "TYTON", PN16 Válvula de compuerta de asiento elástico de la serie 33/85 marca AVK, o similar, de DN 150, en PN16, con CUELLOS ENCHUFE TIPO "TYTON" para unión con tubos de FUNDICION de diámetro exterior 170mm, según ISO 2531, con JUNTAS SUSTITUIBLES BAJO PRESION, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta guiada vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon, manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente según EN-1074, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión y capuchón.	596,00
		QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.03.04	u	Válvula retención, bola PUR, unión por bridas, DN150, PN10 Válvula de retención de bola de la Serie 53/35 marca AVK o similar, unión por bridas de DN150, en PN 10, con unión mediante bridas longitud según UNE EN 558-1/1 F6, orificios según ISO 7005-2, recomendada para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), bola en poliuretano PUR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 2 años.	903,00
NOVECIENTOS TRES EUROS			
SUBCAPÍTULO 04.04 Cuadro eléctrico			
04.04.01	ud	Armario de obra para contador y cuadros. Armario de obra para contador y cuadros, de dimensiones interiores 1.200x300x1.600 mm. y configuración según planos, incluyendo zócalo de hormigón, cubierta de teja árabe y puertas a base de persiana mallorquina con cerradura GESA nº4, totalmente terminado.	475,82
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
04.04.02	ud.	Armario de obra para CGP. Armario de obra para CGP, de dimensiones interiores 600x300x1.600 mm. y configuración según planos, incluyendo zócalo de hormigón, cubierta de teja árabe y puertas a base de persiana mallorquina con cerradura GESA nº4, totalmente terminado.	346,75
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
04.04.03	ud	Caja General Protección 250A (TRIF.) Ud. Caja general de protección de 250A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250A para protección de la línea general de alimentación situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de protección de IP43 e IK08.	326,86
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
04.04.04	u	Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, de 80A Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, de 80A de intensidad máxima, con 4 polos y 3 relés y bloque de relés magnetotérmico estándar integrado, de 30 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, montado superficialmente	265,52
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
04.04.05	u	Bloque diferencial de caja moldeada de la clase A, gama industri Bloque diferencial de caja moldeada de la clase A, gama industrial, de hasta 160 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad entre 0,03 y 10 A, de desconexión regulable entre las posiciones fijo instantáneo, fijo selectivo y retrasado, con tiempo de retardo de 0 ms, 60 ms y 150 o 310 ms respectivamente, con botón de test incorporado e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2, montado directamente adosado al interruptor	510,08
QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
04.04.06	u	Arrancador eléctrico Arrancador electrónico para motor de 55,9 kW. Incluye accesorios y programación necesarios para control de bomba e integración en sistema de control existente.	325,00
TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 04.05 CCM			
04.05.01	ud	Boya de nivel AKO 10m Ud Boya de nivel para aguas residuales AKO modelo 53124 10 metros o similar, totalmente instalada y probada.	85,28
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
04.05.02	ud	Sensor nivel 4-20mA salida analógica Ud Sensor de nivel 4-20mA con salida analógica, totalmente instalado y probado.	446,54
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.05.03	ud	Pantalla Táctil Weintek 8050iE Ud Pantalla táctil Weintek modelo iE8050 o similar para control de equipos instalados, totalmente instalada y probada.	312,86
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.05.04	ud	PLC Omron Ud Estación remota de telecontrol dotada de 18 entradas digitales, 12 salidas a relé, 1 puerto ethernet, 1 puerto serie RS132, ampliable, con alimentación a 220Vac, envolvente con grado de protección IP55, modelo PLC OMRON CP1L-EM20DR-D	2.228,70
		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
04.05.05	ud	Programación e integración SCADA Ud Partida destinada a la programación de la unidad remota y la integración en el SCADA central y puesta en marcha.	2.500,00
		DOS MIL QUINIENTOS EUROS	
04.05.06	ud	SAI 800vA Ud SAI on-line de la serie Otima del fabricante Voltronic o similar. Modelo con capacidad de 800 VA, recomendado para una carga de hasta 640 W. Modelo en formato rack 19" de 2U, con carcasa metálica de color negro y panel frontal con visor LCD y 3 pulsadores.	455,05
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
04.05.07	ud	Analizador de redes Circutor CVM C10	763,65
		SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.05.08	ud	Switch y Router Ud Switch Ethernet Full Gigabit no adm., 5 puertos HARTING Ha-VIS eCon 2050GB-A. Switch no administrado, Ethernet 100/1000 Mbit/s, 5 puertos RJ45, sin PoE, tensión de entrada 9...60V DC, temperatura de trabajo 0...55°C, protección IP30. Router Mikrotik Rb433gl 680mhz 128m 3g Eth 3mnpici con tres ranuras miniPCI, tres puertos Gigabit Ethernet y un puerto USB para almacenamiento externo o un módem 3G. Totalmente instalados y probados.	1.841,84
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 CONDUCCIONES			
05.01	mI.	Cinta señalizadora de línea B.T. Cinta señalizadora de línea B.T. homologada	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.02	m³	Hormigón HM-15 N/mm² Hormigón HM-15N/mm² en masa, puesto en obra en capas de nivelación y limpieza, incluso parte proporcional por vertido, curado y hormigonado de zonas sumergidas.	103,51
		CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
05.03	mI	Canalización AP Ø25mm. 16atm mI Canalización de agua potable desde punto de suministro actual. obra civil no incluida.	9,06
		NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
05.04	ud.	Arqueta de registro Arqueta de registro de 37x37x60 cm. ó 37x37x80 cm., paredes de 10 cm. de espesor de hormigón en masa H-150, enlucido interior, marco y tapa de fundición existentes.	60,64
		SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
05.05	ud.	Válvula esfera 32 mm. Válvula esfera 32 mm.	23,96
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.06	m	Tubo PVC D=160mm Tubo de PVC de 160 mm de diámetro para entubado de conductores, colocado.	6,80
		SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
05.07	ud	Cableado eléctrico Instalación eléctrica consistente en conexiones a cuadro eléctrico, mecanismos y cajas de derivación incluso cableado desde cuadro origen por conducción soterrada. Totalmente acabada y probada.	895,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS			
06.01	m ³	Hormigón HM-15 N/mm² Hormigón HM-15N/mm ² en masa, puesto en obra en capas de nivelación y limpieza, incluso parte proporcional por vertido, curado y hormigonado de zonas sumergidas.	103,51
			CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
06.02	m ²	Colocación en acera de baldosa tipo "Panot" Colocación en acera de loseta de baldosa hidráulica tipo "Panot" conforme a la UNE-EN 1339, de 32 mm. de espesor, dimensiones en planta de 3 pastillas de color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón existente, sentada sobre lechada de cemento con rasanteo previo.	19,76
			DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS			
07.01	ml.	Valla metálica Cerca metálica para cerramiento de 1m. de altura, postes cada 3 m. colocada sobre murete de hormigón con postes embebidos en éste.	14,23
		CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
07.02	ud.	Puerta de 200x200cm. Puerta de hierro de 200x200cm. de dos hojas de 1.00 m. de ancho, chapa de 1.5 mm., con barras de empotramiento, instalada y perfectamente nivelada.	718,56
		SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS			
08.01	m3	Transp escom s/camión<12T 30km Transporte de escombros en camión<12T a una distancia media de 30 km (ida), incluso medio de cargamanual y descarga por vuelco.	9,54
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
08.02	t	Tarifa de reciclaje residuos construccion y demolicion RCD Tarifa de reciclaje residuos construccion y demolicion RCD en instalación autorizada (MAC Insular)	43,35
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
08.03	u	Retirada de equipo Desconexión, retirada y disposición a destino final de equipos e instalaciones auxiliares a eliminar (bombas, cuadros eléctricos y demás elementos existentes)	300,00
		TRESCIENTOS EUROS	
08.04	ud	Tasas adicionales RCD Consell de Mallorca Ud Tasas adicionales de gestión de residuos, correspondiente al 2,5% sobre la fianza calculada en el anejo de residuos.	1,00
		UN EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 09 VARIOS			
09.01	ud	Cableado eléctrico Instalación eléctrica consistente en conexiones a cuadro eléctrico, mecanismos y cajas de derivación incluso cableado desde cuadro origen por conducción soterrada. Totalmente acabada y probada.	895,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
09.02	ud	Desvío de agua Desvío de aguas hacia la cámara húmeda de la EBAR, interceptando el colector aguas arriba para poder rematar los trabajos consistentes en la conclusión y puesta en funcionamiento de la cámara de trituración. Incluso montaje y desmontaje, camión cisterna, generador, cables, tubos, accesorios y medios auxiliares para el mantenimiento de las condiciones hidráulicas durante todo tiempo necesario para concluir los trabajos.	1.500,00
		MIL QUINIENTOS EUROS	
09.03	ud	Arreglos de cerrajería Pequeños arreglos de cerrajería a realizar sobre tapas de arquetas existentes, incluso lijado, pintado y reparación de bisagras.	175,00
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
09.04	ud	Saneamiento e impermeabilización de depósitos Ud Saneamiento e impermeabilización de paramentos interiores en cámara de válvulas, incluso pequeños trabajos de albañilería y extensión de masilla epoxi o tratamiento bituminoso de juntas, totalmente acabada.	365,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
09.05	ud	Grupo electrógeno portátil 30KVas Ud Grupo electrógeno Kaiser 30Kva insonorizado, refrigerado por agua con radiador y arranque eléctrico de 24V. Unidad montada sobre remolque homologado, incluso accesorios para circulación por la vía pública.	7.155,32
		SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
09.06	mes	Alquiler grupo electrógeno 20KVas Mes de alquiler grupo electrógeno 20KVas para conexión de herramientas en obra.	978,00
		NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
09.07	mes	Bomba achique para bypass Mes de alquiler de bomba de achique para bypass, incluso trabajos de colocación de balón para bypass e instalación de la bomba en pozo y puesta en marcha.	243,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
09.08	ud	Poda árbol Ud poda de árbol existente	88,00
		OCHENTA Y OCHO EUROS	
09.09	ud	Señalización de obra en calzada Ud Señalización de obra en calzada para trabajos de bypass de colector durante la duración de los trabajos. Incluso señalización vertical, conos, balizamiento y señales luminosas de acuerdo con el coordinador de seguridad y salud y/o la dirección facultativa.	550,00
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS	
09.10	ud	Recrecido y reparación de arqueta Ud Recrecido de boca y recuperación y reparación de anillo y tapa de fundición para reparación definitiva de arqueta en calzada.	264,34
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
09.11	ud	Planos As Build Realización de planos As Build de las obras acabadas con copias en papel en pdf y entrega de archivos editables en dwg	300,00
		TRESCIENTOS EUROS	
09.12	PA	Imprevistos Partida alzada de imprevistos, debidamente justificados en obra	1.500,00
		MIL QUINIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma de la EBAR Sa Coma I

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD			